



Afwijkend van het BVS Reglement is onderstaand Banden Reglement bij ASE in 2012 van toepassing.

## **Banden Reglement ASE 2012**

### **Sintel**

Rechtsachter: Elk type band volgens de specificaties, merk en compound vrij.

Maar uitsluitend weg of M + S profiel, max. 10 mm breed en 10 mm diep. Geen blokken of noppenbanden.

Maximale loopvlakbreedte van 280mm is toegestaan.

Linksachter: Elk type band volgens de specificaties en inclusief elke rallyband met een maximumbreedte van 205/215. Goodyear Dirt tyre is niet toegestaan.

Rechtsvoor: Elke band binnen de specificaties, en inclusief de Hoosier 225 en 235 Dirt Stocker, Goodyear D2342 27.0 x 8 x 15 G60 compound. En elk type rally band.

Linksvoor: Zie rechtsvoor.

Op alle wielen is ook de Hoosier Street TD toegestaan

### **Land**

Zelfde regels als Sintels:

Aanvullend:

Banden Uitsluitend M + S profiel, max. 10 mm breed en 10 mm diep. Geen blokken of noppenbanden.

Maximale loopvlakbreedte van 280mm is toegestaan.

De Hoosier Hard Bozz en Dirt Stocker uit het oude banden reglement zijn nog toegestaan. (niet linksachter)